

LANDTOP EPC-P31000

LANDTOP

智能工业控制器 / 内置 PC / 超薄型 PC 技术参数

CPU

Intel Pentium III 866MHz-1.4GHz

RAM

标准配置 128MB,可扩充至 1GB

硬盘

标准配置 40GB,支持 ATA100 传输模式

显示

标准 VGA 接口,支持标准和宽屏幕显示分辨率
支持 852 x 480 和 1366 x 768 显示模式
(富士通和松下 PDP 显示器的最佳分辨率)

网络

集成网络芯片, RJ-45 接口
支持 10Base-T/100Base-TX 协议

音频

板载 AC97 声音芯片

串行通信接口

RS-232 x 1

并行通信接口

一个并行通信接口, 支持 SPP/EPP/ECP

硬件监控

集成硬件监控功能,监视系统/CPU 电压和风扇
转速
运行状态监控定时器和自动重启动功能(选装配件)

电源类型

ATX

操作系统

支持 Microsoft Windows 2000/XP
(没有预装操作系统)

驱动程序

芯片组支持驱动程序

Windows2000/XP 环境下宽屏幕显示驱动程序,支持 852x480 和 1366x768 显示分辨率

显示字体平滑程序

运行状态监控程序(若选配运行状态监控定时器)

接口

键盘 (PS/2) x 1

鼠标 (PS/2) x 1

网络 (RJ-45) x 1

并行通信接口 x 1

VGA x 1

USB x 2

串行通信接口 RS-232 x 1

Mic-in x 1

Audio-in x 1

Speaker-out x 1

按钮和指示灯

电源按钮, 复位按钮

电源指示灯, 硬盘指示灯

外形尺寸

450 (长) x 230 (宽) x 55 (厚) mm

电源要求

115/230VAC, 50/60Hz, 200W

工业特性

全集成无插卡, 可靠性高

紧固型金属喷塑机箱

超薄外形, 便于安装

强力主动散热装置

机壳预留安装孔

环境要求

工作温度: 0°C~40°C

储存温度: -20°C~60°C

相对湿度: 10%~80% (非结露)



经富士通和松下公司的测试和认证, 本产品可完美支持富士通 **FUJITSU**、松下 **Panasonic** 品牌 PDP 显示器的宽屏幕显示模式。

设计及规格若有改变, 恕不另行通知。我们将随时完善该产品。
所有的产品, 标记, 品牌名称或公司均为其各自公司的商标或注册商标。
Copyright 2002-2003, Landtop Industry Co. Ltd., All right reserved.